


SL220 MAINS

- Accentverlichting voor buitengebruik.
 - Versies van roestvrij staal 316 voor kustgebieden.
 - Kabel H05RN-F 3,00 m (diameter 7 mm) en in de grond te steken pin inbegrepen.
 - Ingebouwde niet-dimbare converter in het apparaat.
 - Waterdichte aansluitdoos afzonderlijk te bestellen.
- Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig E.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	LED	T° (K)	System Lumen
SL220BWBM27	ZWART	ALUMINIUM	AC 230V	5,7W	2700K	515 Lm
SL220BWBM30	ZWART	ALUMINIUM	AC 230V	5,7W	3000K	520 Lm
SL220DWBM27	INOX 316	INOX 316	AC 230V	5,7W	2700K	515 Lm
SL220DWBM30	INOX 316	INOX 316	AC 230V	5,7W	3000K	520 Lm
SL220ZWBM27	BRONS	ALUMINIUM	AC 230V	5,7W	2700K	515 Lm
SL220ZWBM30	BRONS	ALUMINIUM	AC 230V	5,7W	3000K	520 Lm
SL220CWBM27	KOPER	KOPER	AC 230V	5,7W	2700K	515 Lm



ZWART



INOX 316



BRONS



KOPER

TOEBEHOREN	KLEUR	MATERIAAL	OMSCHRIJVING	
GH220B	ZWART	ALUMINIUM	ASYMMETRISCHE CILINDER	
GH220D	INOX 316	INOX 316	ASYMMETRISCHE CILINDER	
GH220Z	BRONS	ALUMINIUM	ASYMMETRISCHE CILINDER	
GS220B	ZWART	ALUMINIUM	ANTIVERBLINDINGS CILINDER	
GS220D	INOX 316	INOX 316	ANTIVERBLINDINGS CILINDER	
GS220Z	BRONS	ALUMINIUM	ANTIVERBLINDINGS CILINDER	
JB5			IP68 PARALLELE AANSLUITDOOS MET GEL	



Alleen op de grond monteren.



Buitengebruik.



Stofdicht. Bescherming tegen waterstralen.



Product met hoofdisolatie, met een apparaat dat alle metalen delen die toegankelijk zijn met de beschermingsleiding verbindt.



Verticale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 90°.



Lichtbundel 40°.



CE gekeurd.



Kleurweergave-index >80.




LED-specificaties.




Voeding inbegrepen.



7 jaar garantie.



Driver vervangbaar door elektricien.



LED vervangbaar door elektricien.