


# SL240 MAINS

- Accentverlichting voor buitengebruik.
  - Versies van roestvrij staal 316 voor kustgebieden.
  - Kabel H05RN-F 3,00 m (diameter 7 mm) en in de grond te steken pennen inbegrepen.
  - Ingebouwde niet-dimbare converter in het apparaat.
  - Waterdichte aansluitdoos afzonderlijk te bestellen.
- Dit product bevat 2 lichtbron(nen) energiezuinig E.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	LED	T° (K)	System Lumen
SL240BWBM27	ZWART	ALUMINIUM	AC 230V	11,4W	2700K	1030 Lm
SL240BWBM30	ZWART	ALUMINIUM	AC 230V	11,4W	3000K	1040 Lm
SL240DWBM30	INOX 316	INOX 316	AC 230V	11,4W	3000K	1040 Lm
SL240ZWBM27	BRONS	ALUMINIUM	AC 230V	11,4W	2700K	1030 Lm
SL240ZWBM30	BRONS	ALUMINIUM	AC 230V	11,4W	3000K	1040 Lm



ZWART



INOX 316



BRONS

TOEBEHOREN	KLEUR	MATERIAAL	OMSCHRIJVING	
GH220B	ZWART	ALUMINIUM	ASYMMETRISCHE CILINDER	
GH220D	INOX 316	INOX 316	ASYMMETRISCHE CILINDER	
GH220Z	BRONS	ALUMINIUM	ASYMMETRISCHE CILINDER	
GS220B	ZWART	ALUMINIUM	ANTIVERBLINDINGS CILINDER	
GS220D	INOX 316	INOX 316	ANTIVERBLINDINGS CILINDER	
GS220Z	BRONS	ALUMINIUM	ANTIVERBLINDINGS CILINDER	
JB5			IP68 PARALLELE AANSLUITDOOS MET GEL	


Alleen op de grond monteren.

Buitengebruik.


**IP**  
65 Stofdicht. Bescherming tegen waterstralen.

Product met hoofdisolatie, met een apparaat dat alle metalen delen die toegankelijk zijn met de beschermingsleiding verbindt.


Verticale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 90°.

 Horizontale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 330°.

 Lichtbundel 40°.

 CE gekeurd.

 Kleurweergave-index >80.

 LED-specificaties.

 Voeding inbegrepen.

 7 jaar garantie.

 Driver vervangbaar door elektriciens.

 LED vervangbaar door elektriciens.