


SL250

- Accentverlichtingsarmatuur voor buitenverlichting.
 - 1.00m H05RN-F kabel meegeleverd (diameter 6mm) en grondpin.
 - Optionele oppervlaktemontagebasis.
 - 24VDC converter apart verkrijgbaar.
 - Waterdichte aansluitdoos afzonderlijk te bestellen.
- Dit product bevat 1 lichtbron(nen)












CODE	KLEUR	MATERIAAL	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen	L (mm)
SL250BPX0X27	MAT ZWART	ALUMINIUM	24VDC	6W	2700K	520 Lm	200 Lm	203
SL250BPX0X30	MAT ZWART	ALUMINIUM	24VDC	6W	3000K	560 Lm	220 Lm	203
SL250ATX0X27	MESSING	MESSING	24VDC	6W	2700K	520 Lm	200 Lm	177
SL250ATX0X30	MESSING	MESSING	24VDC	6W	3000K	560 Lm	220 Lm	177



MAT ZWART



MESSING

TOEBEHOREN	KLEUR	MATERIAAL	OMSCHRIJVING	L (mm)
SL250A1	MAT ZWART	ALUMINIUM	BASIS VOOR OPPERVLAKTE MONTAGE 120mm	
CD178			DRIVER 75W 24V CV IP67	155 
CD179			DRIVER 100W 24V CV IP67	206 
CD180			DRIVER 150W 24V CV IP67	206 
CD181			DRIVER 250W 24V CV IP67	258 
JB1			IP68 3-UITGANGEN PARALLELE AANSLUITDOOS	
JB5			IP68 PARALLELE AANSLUITDOOS MET GEL	
JB6			IP68 CONNECTOR MET GEL	
WCR275BLACK			KABEL H05RN-F 2x0,75mm² 1m	



Alleen op de grond monteren.



Buitengebruik.



Stofdicht. Bescherming tegen waterstralen.



Product aangedreven door een laag voltage (SELV) die niet groter is dan 50V (AC RMS).





Lichtbundel 60°-110°.



CE gekeurd.



Kleurweergave-index >80.



LED-specificaties.



Voeding niet inbegrepen.




Parellele schakeling.




Aan te sluiten op een constante spanning Led voeding van 24VDC.



7 jaar garantie.



Driver vervangbaar door elektriciens.



LED vervangbaar door elektriciens.