






SOLIS 1

- LED-paneel 600x600mm.
- Prismatische PS-diffuser.
- UGR<16 (P2A16) of UGR<19 (P2A19).
- Snelle connector en veiligheidskabel (1m) inbegrepen.
- Externe niet-dimbare omvormer meegeleverd of afzonderlijk te bestellen.
- DALI, Push-Dim en 0-10V dimbare omvormer als optie.
- Opbouwmontageset of ophangset afzonderlijk te bestellen.
- Noodverlichtingsset als optie.

Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig D.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
P2A16S30WA	WIT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 750mA	30W	4000K	4125 Lm	3450 Lm
P2A19S40WA	WIT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 1000mA	40W	4000K	5500 Lm	4600 Lm
P2A16X30WA	WIT	ALUMINIUM		DC 750mA	30W	4000K	4125 Lm	3450 Lm
P2A19X40WA	WIT	ALUMINIUM		DC 1000mA	40W	4000K	5500 Lm	4600 Lm

TOEBEHOREN	KLEUR	MATERIAAL	OMSCHRIJVING	L (mm)	
PS6501100MA			DRIVER 40W 650-1100mA CC DALI PUSH-DIM 0-10V	125	
P2SMA	WIT	ALUMINIUM	OPBOUWMONTAGESET	600	
P1SK		METAAL	OPHANGSET		
LEDEP10			NOODVERLICHTINGSSET	200	



Inbouw Plafondmontage alleen.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam van meer dan 1mm. Zonder Bescherming tegen water.



Bescherming tegen een impact-energie van 0,20 Joule.



Product waarvan die toegankelijke delen geschieden zijn van de actieve delen, door een dubbele of een versterkte isolatie.



Lichtbundel 90°.



CE gekeurd.



Kleurweergave-index >80.



LED-specificaties.



UGR lager dan 16.



UGR lager dan 19.



Fotobiologisch risico RG0




Getest bij 650°.




De armatuur kan na de installatie niet bedekt worden, zelfs door een isolatie.

5

5 jaar garantie.



Driver vervangbaar door elektricien.



LED vervangbaar door elektricien.