


SOLIS 2







- LED-paneel 1200x300mm.
- Prismatische PS-diffuser.
- Snelle connector en veiligheidskabel (1m) inbegrepen.
- Externe niet-dimbare omvormer meegeleverd of afzonderlijk te bestellen.
- DALI, Push-Dim en 0-10V dimbare omvormer als optie.
- Opbouwmontageset of ophangset afzonderlijk te bestellen.
- Noodverlichtingsset als optie.



Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig D.

CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
P2B16S30WA	WIT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 750mA	30W	4000K	4125 Lm	3450 Lm
P2B16X30WA	WIT	ALUMINIUM		DC 750mA	30W	4000K	4125 Lm	3450 Lm

TOEBEHOREN	KLEUR	MATERIAAL	OMSCHRIJVING	L (mm)	
PS6501100MA			DRIVER 40W 650-1100mA CC DALI PUSH-DIM 0-10V	125	
P2SMB	WIT	ALUMINIUM	OPBOUWMONTAGESET	1200	
P1SK		METAAL	OPHANGSET		
LEDEP10			NOODVERLICHTINGSSET	200	



Inbouw Plafondmontage alleen.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam van meer dan 1mm. Zonder Bescherming tegen water.



Bescherming tegen een impact-energie van 0,20 Joule.



Product waarvan die toegankelijke delen geschieden zijn van de actieve delen, door een dubbele of een versterkte isolatie.



Lichtbundel 90°.



CE gekeurd.



Kleurweergave-index >80.



LED-specificaties.



UGR lager dan 16.



Fotobiologisch risico RG0



Getest bij 650°.




De armatuur kan na de installatie niet bedekt worden, zelfs door een isolatie.




Aan te sluiten op een constante stroom Led voeding van 750mA DC.

5 5 jaar garantie.



Driver vervangbaar door elektricien.



LED vervangbaar door elektricien.