


SOLIS 3

- LED-paneel 1200x600mm.
- Prismatische PS-diffuser.
- Snelle connector en veiligheidskabel (1m) inbegrepen.
- Externe niet-dimbare omvormer meegeleverd of afzonderlijk te bestellen.
- DALI/Push-Dim dimbare omvormer als optie.
- Opbouwmontageset of ophangset afzonderlijk te bestellen.
- Noodverlichtingsset als optie.

Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig D.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
P2C19S60WA	WIT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 1500mA	60W	4000K	8250 Lm	6600 Lm
P2C19X60WA	WIT	ALUMINIUM		DC 1500mA	60W	4000K	8250 Lm	6600 Lm

TOEBEHOREN	KLEUR	MATERIAAL	OMSCHRIJVING	L (mm)
TR28000677			DRIVER 60W 900-1750mA CC DALI PUSH-DIM	220
P2SMC	WIT	ALUMINIUM	OPBOUWMONTAGESET	1200
P1SKC			OPHANGSET	
LEDEP10			NOODVERLICHTINGSSET	200



Inbouw Plafondmontage alleen.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam van meer dan 1mm. Zonder Bescherming tegen water.



Bescherming tegen een impact-energie van 0,20 Joule.



Product waarvan die toegankelijke delen geschieden zijn van de actieve delen, door een dubbele of een versterkte isolatie.



Lichtbundel 90°.



CE gekeurd.



Kleurweergave-index >80.



LED-specificaties.



UGR lager dan 19.



Fotobiologisch risico RG0



Getest bij 650°.




De armatuur kan na de installatie niet bedekt worden, zelfs door een isolatie.




Aan te sluiten op een constante stroom Led voeding van 1500mA DC.

5 5 jaar garantie.



Driver vervangbaar door elektricien.



LED vervangbaar door elektricien.