


# SOLIS IP65

- LED-paneel 600x600mm.
  - Polypropyleen diffuser.
  - Externe niet-dimbare omvormer meegeleverd.
  - Opbouwmontageset afzonderlijk te bestellen.
  - Noodverlichtingsset als optie.
- Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig E.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
SOLIP66N4K	WIT	ALUMINIUM	AC 230V	40W	4000K	5400 Lm	4500 Lm

TOEBEHOREN	KLEUR	MATERIAAL	OMSCHRIJVING	L (mm)
P2SMA	WIT	ALUMINIUM	OPBOUWMONTAGESET	600
LEDEP10			NOODVERLICHTINGSSET	200



Inbouw Plafondmontage alleen.



Alleen voor binnengebruik.



Stofdicht. Bescherming tegen waterstralen.



Bescherming tegen een impact-energie van 0,35 Joule.



Product waarvan die toegankelijke delen geschieden zijn van de actieve delen, door een dubbele of een versterkte isolatie.



Lichtbundel 110°.



CE gekeurd.



Kleurweergave-index >80.



LED-specificaties.



UGR lager dan 22.



Fotobiologisch risico RG0




De armatuur kan na de installatie niet bedekt worden, zelfs door een isolatie.



Voeding inbegrepen.



5 jaar garantie.



Driver vervangbaar door elektriciens.