


SOLIS PRO CSP

- LED-paneel 600x600mm.
- Prismatische PS-diffuser.
- Snelle connector en veiligheidskabel inbegrepen.
- Externe niet-dimbare omvormer meegeleverd.
- Multi-vermogen: 22, 24, 26 of 28W naar keuze via een schakelaar op de omvormer.
- Opbouwmontageset afzonderlijk te bestellen.
- Noodverlichtingsset als optie.

Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig B.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	DC	LED	T° (K)	System Lumen
SOLP66N4K	WIT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 620mA	22W	4000K	3520 Lm
				DC 675mA	24W		3840 Lm
				DC 720mA	26W		4160 Lm
				DC 775mA	28W		4480 Lm

TOEBEHOREN	KLEUR	MATERIAAL	OMSCHRIJVING	L (mm)
P2SMA	WIT	ALUMINIUM	OPBOUWMONTAGESET	600
LEDEP10			NOODVERLICHTINGSSET	200



Inbouw Plafondmontage alleen.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam van meer dan 1mm. Bescherming tegen waterspatten.



Bescherming tegen een impact-energie van 0,35 Joule.



Product waarvan die toegankelijke delen geschieden zijn van de actieve delen, door een dubbele of een versterkte isolatie.



Lichtbundel 90°.



CE gekeurd.



Kleurweergave-index >80.



LED-specificaties.



UGR lager dan 19.



Fotobiologisch risico RG0



Getest bij 850°.




De armatuur kan na de installatie niet bedekt worden, zelfs door een isolatie.




Voeding inbegrepen.



5 jaar garantie.



Driver vervangbaar door elektricien.



LED vervangbaar door elektricien.