


SOLIS PRO

- LED-paneel 600x600mm.
- Prismatische PS-diffuser.
- Snelle connector en veiligheidskabel inbegrepen.
- DALI, Push-Dim en 0-10V dimbare omvormer afzonderlijk te bestellen.
- Opbouwmontageset afzonderlijk te bestellen.
- Noodverlichtingsset als optie.

Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig B.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
SOLP66X4K	WIT	ALUMINIUM	DC 775mA	28W	4000K	5400 Lm	4480 Lm

TOEBEHOREN	KLEUR	MATERIAAL	OMSCHRIJVING	L (mm)	
PS6501100MA			DRIVER 40W 650-1100mA CC DALI PUSH-DIM 0-10V	125	
P2SMA	WIT	ALUMINIUM	OPBOUWMONTAGESET	600	
LEDEP10			NOODVERLICHTINGSSET	200	



Inbouw Plafondmontage alleen.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam van meer dan 1mm. Bescherming tegen waterspatten.



Bescherming tegen een impact-energie van 0,35 Joule.



Product waarvan die toegankelijke delen geschieden zijn van de actieve delen, door een dubbele of een versterkte isolatie.



Lichtbundel 90°.



CE gekeurd.



Kleurweergave-index >80.



LED-specificaties.



UGR lager dan 19.



Fotobiologisch risico RG0



Getest bij 850°.



De armatuur kan na de installatie niet bedekt worden, zelfs door een isolatie.




Voeding niet inbegrepen.




Aan te sluiten op een constante stroom Led voeding van 775mA DC.



5 jaar garantie.



Driver vervangbaar door elektricien.



LED vervangbaar door elektricien.