


THEA LITE CSP 3

- Vaste ronde inbouw downlight 3-in-1.
- 3000K, 4000K of 6500K naar keuze via een schakelaar aan de achterkant van de armatuur.
- Bevestiging met veren.
- Dubbele automatische aansluitklemmen.
- Plug & Play-connector inbegrepen.
- Externe niet-dimbare omvormer meegeleverd of afzonderlijk te bestellen.
- DALI, Push-Dim en 0-10V dimbare omvormer als optie.
- Noodverlichtingsset als optie.

Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig C.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
THL3N	WIT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 500mA	20W	3000-4000-6500K	2950 Lm (4000K)	2400 Lm (4000K)
THL3X	WIT	ALUMINIUM		DC 500mA	20W	3000-4000-6500K	2950 Lm (4000K)	2400 Lm (4000K)

TOEBEHOREN	OMSCHRIJVING	L (mm)	
PS250600MA	DRIVER 13-29W 250-600mA CC DALI PUSH-DIM 0-10V	125	
LEDEP10	NOODVERLICHTINGSSET	200	



Inbouw Plafondmontage alleen.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het stof en tegen de projecties van water.



Bescherming tegen een impact-energie van 0,35 Joule.



Product waarvan die toegankelijke delen geschieden zijn van de actieve delen, door een dubbele of een versterkte isolatie.



Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (200mm)



Lichtbundel 90°.



CE gekeurd.



Kleurweergave-index >80.



Keuze van kleurtemperatuur.



LED-specificaties.



UGR lager dan 25.



Getest bij 850°.



De armatuur kan na de installatie niet bedekt worden, zelfs door een isolatie.



Aan te sluiten op een constante stroom Led voeding van 500mA DC.



5 jaar garantie.





Driver vervangbaar door elektricien.



LED vervangbaar door elektricien.