


THEA PRO 1

- Vaste ronde inbouw downlight.
- Laagverblindingsreflector.
- Reflector voor UGR<19 als optie.
- Bevestiging met veren.
- Dubbele automatische aansluitklemmen.
- Plug & Play-connector inbegrepen.
- Externe niet-dimbare omvormer meegeleverd of afzonderlijk te bestellen.
- DALI/Push-Dim dimbare omvormer als optie.
- Noodverlichtingsset als optie.

Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig B.



| CODE | KLEUR | MATERIAAL | AC | DC | LED | T° (K) | LED Lumen | System Lumen |
|-------|-------|-----------|---------|----------|-----|--------|-----------|--------------|
| THP1N | WIT | ALUMINIUM | AC 230V | DC 200mA | 10W | 4000K | 1600 Lm | 1400 Lm |
| THP2N | WIT | ALUMINIUM | AC 230V | DC 350mA | 14W | 4000K | 2400 Lm | 2000 Lm |
| THP1X | WIT | ALUMINIUM | | DC 200mA | 10W | 4000K | 1600 Lm | 1400 Lm |
| THP2X | WIT | ALUMINIUM | | DC 350mA | 14W | 4000K | 2400 Lm | 2000 Lm |

| TOEBEHOREN | OMSCHRIJVING | L (mm) | |
|------------|----------------------------------|--------|--|
| THP1DD | DRIVER DALI PUSH-DIM THP1 | | |
| THP23DD | DRIVER DALI PUSH-DIM THP2 / THP3 | | |
| THP12UGR | REFLECTOR UGR<19 THP1 / THP2 | | |
| LEDEP10 | NOODVERLICHTINGSSET | 200 | |



Inbouw Plafondmontage alleen.



Alleen voor binnengebruik.



Stofdicht. Bescherming tegen waterstralen.



Product waarvan die toegankelijke delen geschieden zijn van de actieve delen, door een dubbele of een versterkte isolatie.



Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (145mm tot 180mm)



Lichtbundel 80°.



CE gekeurd.



Kleurweergave-index >80.



LED-specificaties.



UGR lager dan 22.



Getest bij 850°.




De armatuur kan na de installatie niet bedekt worden, zelfs door een isolatie.




5 jaar garantie.





Driver vervangbaar door elektricien.



LED vervangbaar door elektricien.