


THEA PRO 2

- Vaste ronde inbouw downlight.
- Laagverblindingsreflector.
- Reflector voor UGR<19 als optie.
- Bevestiging met veren.
- Dubbele automatische aansluitklemmen.
- Plug & Play-connector inbegrepen.
- Externe niet-dimbare omvormer meegeleverd of afzonderlijk te bestellen.
- DALI/Push-Dim dimbare omvormer als optie.
- Noodverlichtingsset als optie.

Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig B.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
THP3N	WIT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 350mA	14W	4000K	2400 Lm	2000 Lm
THP4N	WIT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 650mA	25W	4000K	4400 Lm	3500 Lm
THP3X	WIT	ALUMINIUM		DC 350mA	14W	4000K	2400 Lm	2000 Lm
THP4X	WIT	ALUMINIUM		DC 650mA	25W	4000K	4400 Lm	3500 Lm

TOEBEHOREN	OMSCHRIJVING	L (mm)
THP23DD	DRIVER DALI PUSH-DIM THP2 / THP3	
THP4DD	DRIVER DALI PUSH-DIM THP4	
THP34UGR	REFLECTOR UGR<19 THP3 / THP4	
LEDEP10	NOODVERLICHTINGSSET	200



Inbouw Plafondmontage alleen.



Alleen voor binnengebruik.



Stofdicht. Bescherming tegen waterstralen.



Product waarvan die toegankelijke delen geschieden zijn van de actieve delen, door een dubbele of een versterkte isolatie.



Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (165mm tot 200mm)



Lichtbundel 80°.



CE gekeurd.



Kleurweergave-index >80.



LED-specificaties.



UGR lager dan 22.



Getest bij 850°.



De armatuur kan na de installatie niet bedekt worden, zelfs door een isolatie.



5 jaar garantie.





Driver vervangbaar door elektricien.



LED vervangbaar door elektricien.