


UL010

- Wandspot voor buitenverlichting.
 - 316 roestvrijstalen versies voor kustgebieden.
 - 3 meter H05RN-F kabel meegeleverd (diameter 6 mm).
 - 700mA converter (voor afstandsmontage) apart te bestellen.
 - Waterdichte aansluitdoos afzonderlijk apart te bestellen.
- Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig F.







CODE	MATERIAAL	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
UL01027	INOX 316	DC 700mA 3V	3W	2700K	240 Lm	92 Lm
UL010WW	INOX 316	DC 700mA 3V	3W	3000K	250 Lm	95 Lm
UL010NW	INOX 316	DC 700mA 3V	3W	4000K	260 Lm	119 Lm
UL010A27	MESSING	DC 700mA 3V	3W	2700K	240 Lm	92 Lm
UL010AWW	MESSING	DC 700mA 3V	3W	3000K	250 Lm	95 Lm



TOEBEHOREN

OMSCRIJVING

JB2	IP68 3-UITGANGEN SERIE AANSLUITDOOS	
JB4	IP68 SERIE AANSLUITDOOS MET GEL	
JB6	IP68 CONNECTOR MET GEL	
WCR275BLACK	KABEL H05RN-F 2x0,75mm² 1m	

CODE	Watt Max	PRI	SEC	INPUTS	OUTPUTS	Max Case T°	Max Amb. T°
PSIP70018W	2-18W	AC 230V	DC 700mA	1	1	85°C	50°C
PSIP70036W	18-36W	AC 230V	DC 700mA	1	1	85°C	50°C



Wand- of plafondmontage.



Alleen op de grond monteren.



Buitengebruik.



Volkomen beschermd tegen het stof. Beschermd tegen de verlengde gevolgen van de onderdamping onder druk (2m).



Product aangedreven door een laag voltage (SELV) die niet groter is dan 50V (AC RMS).



Verticale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 360°.



Horizontale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 360°.



Lichtbundel 25°.



CE gekeurd.



Kleurweergave-index >80.



LED-specificaties.




Voeding niet inbegrepen.



Aan te sluiten op een constante stroom Led voeding van 700mA DC.



7 jaar garantie.



Driver vervangbaar door elektriciens.