






# UL030 RGBW

- RGBW wandspot voor buitenverlichting.
  - RVS 316 voor kustgebieden.
  - Twee lengtes van 1 meter kabel (diameter 7,4 mm) meegeleverd.
  - Omvormer, controllers, spanningsrepeater en toebehoren apart te bestellen (zie hoofdstuk LICHTMANAGEMENT).
  - Eén tot twee producten per stroomversterker PR3011.
  - Waterdichte aansluitdoos afzonderlijk apart te bestellen.
- Dit product bevat 4 lichtbron(nen)



CODE	MATERIAAL	DC	LED	T° (K)	System Lumen	L (mm)
UL030RGBW	INOX 316	DC 350mA	4x3W	RGB+W (4000K)	177 Lm (4000K)	65

TOEBEHOREN	OMSCHRIJVING	
C100924	LED CONTROLLER RGB(W)	
PR3011	RGB(W) SPANNINGSREPEATER 350mA 4x8,4W	
JB7	IP68 5-PINS SCHROEFCONNECTOR	
CR575RGBW	KABEL PVC 5x0,75mm² RGBW 1m	



Wand- of plafondmontage.



Alleen op de grond monteren.



Buitengebruik.



Volkomen beschermd tegen het stof. Beschermd tegen de gevolgen van een tijdelijke onderdamping.



Product aangedreven door een laag voltage (SELV) die niet groter is dan 50V (AC RMS).



Verticale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 360°.



Horizontale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 360°.



Lichtbundel 45°.



CE gekeurd.



RGB + White.



LED-specificaties.




Voeding niet inbegrepen.



Inox 316. Regelmatig reinigen met een aangepast product om corrosie te voorkomen. Geen bijtend vloeistof of schurende materialen gebruiken.



5 jaar garantie.



Driver vervangbaar door elektricien.