


UL030

- Wandspot voor buitenverlichting.
 - 316 roestvrijstalen versies voor kustgebieden.
 - 3 meter H05RN-F kabel meegeleverd (diameter 6 mm).
 - 700mA converter (voor afstandsmontage) apart te bestellen.
 - Waterdichte aansluitdoos afzonderlijk apart te bestellen.
- Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig E.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	DC	LED	T° (K)	System Lumen	α
UL030DNBX27	INOX 316	INOX 316	DC 700mA 6,5V	4,6W	2700K	470 Lm	12°
UL030DNBX30	INOX 316	INOX 316	DC 700mA 6,5V	4,6W	3000K	480 Lm	12°
UL030DNBX40	INOX 316	INOX 316	DC 700mA 6,5V	4,6W	4000K	490 Lm	12°
UL030ANAX27	MESSING	MESSING	DC 700mA 6,5V	4,6W	2700K	470 Lm	12°
UL030ANAX30	MESSING	MESSING	DC 700mA 6,5V	4,6W	3000K	480 Lm	12°
UL030DWBX27	INOX 316	INOX 316	DC 700mA 6,5V	4,6W	2700K	470 Lm	40°
UL030DWBX30	INOX 316	INOX 316	DC 700mA 6,5V	4,6W	3000K	480 Lm	40°
UL030DWBX40	INOX 316	INOX 316	DC 700mA 6,5V	4,6W	4000K	490 Lm	40°
UL030BWBX27	ZWART	ALUMINIUM	DC 700mA 6,5V	4,6W	2700K	470 Lm	40°
UL030BWBX30	ZWART	ALUMINIUM	DC 700mA 6,5V	4,6W	3000K	480 Lm	40°
UL030AWAX27	MESSING	MESSING	DC 700mA 6,5V	4,6W	2700K	470 Lm	40°
UL030AWAX30	MESSING	MESSING	DC 700mA 6,5V	4,6W	3000K	480 Lm	40°



INOX 316





MESSING




ZWART


TOEBEHOREN


OMSCHRIJVING

JB2	IP68 3-UITGANGEN SERIE AANSLUITDOOS	
JB4	IP68 SERIE AANSLUITDOOS MET GEL	
JB6	IP68 CONNECTOR MET GEL	
WCR275BLACK	KABEL H05RN-F 2x0,75mm² 1m	

CODE	Watt Max	PRI	SEC	INPUTS	OUTPUTS	Max Case T°	Max Amb. T°
PSIP70018W	2-18W	AC 230V	DC 700mA	1	1	85°C	50°C
PSIP70036W	18-36W	AC 230V	DC 700mA	1	1	85°C	50°C

 Wand- of plafondmontage.

 Alleen op de grond monteren.

 Buitengebruik.



Volkomen beschermd tegen het stof. Beschermd tegen de verlengde gevolgen van de onderdamping onder druk (2m).



Product aangedreven door een laag voltage (SELV) die niet groter is dan 50V (AC RMS).



Verticale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 360°.



Horizontale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 360°.



CE gekeurd.



Kleurweergave-index >80.



LED-specificaties.




Voeding niet inbegrepen.



Aan te sluiten op een constante stroom Led voeding van 700mA DC.



7 jaar garantie.



Driver vervangbaar door elektriciën.