



ULCARGB

- RGB wall-washer balk.
 - 3.00m kabel meegeleverd (diameter 6mm).
 - De verwijderbare voeten kunnen langs de basis of aan de zijkanten van het product worden geïnstalleerd.
 - Omvormer, controllers, spanningsrepeater en toebehoren apart te bestellen (zie hoofdstuk LICHTMANAGEMENT).
 - Eén product per PR3011 vermogensversterker.
 - Waterdichte aansluitdoos afzonderlijk apart te bestellen.
- Dit product bevat 12 lichtbron(nen)



CODE	KLEUR	MATERIAAL	DC	LED	T° (K)	System Lumen	α	L (mm)
UL345CARGB	ZWART	ALUMINIUM	DC 350mA	3x4W	RGB	51 - 161 Lm	110°	400
UL346CARGB	ZWART	ALUMINIUM	DC 350mA	3x4W	RGB	23 - 136 Lm	25x6°	400
UL347CARGB	ZWART	ALUMINIUM	DC 350mA	3x4W	RGB	51 - 285 Lm	45°	400



ZWART






ZWART



ZWART

TOEBEHOREN

OMSCHRIJVING

C100924	LED CONTROLLER RGB(W)	
PR3011	RGB(W) SPANNINGSREPEATER 350mA 4x8,4W	
JB3	IP66 7-UITGANGEN PARALLELE AANSLUITDOOS	



Wand- of plafondmontage.



Alleen op de grond in opbouw monteren.



Binnen en buiten gebruik.



Stofdicht. Bescherming tegen waterstralen.



Bescherming tegen een impact-energie van 0,20 Joule.



Product aangedreven door een laag voltage (SELV) die niet groter is dan 50V (AC RMS).



Verticale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 180°.



CE gekeurd.



Kleurverandering RGB.



LED-specificaties.



Voeding niet inbegrepen.



Aan te sluiten op een constante stroom Led voeding van 350mA DC.

5 5 jaar garantie.