


# WL220 MAINS

- Wandarmatuur voor buitenverlichting.
  - Roestvrijstalen versies 316 voor kustgebieden.
  - Niet dimbare omvormer geïntegreerd in het toestel.
- Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig E.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	DC	LED	T° (K)	System Lumen
WL220BWB27	ZWART	ALUMINIUM	AC 230V	DC 350mA	5,7W	2700K	515 Lm
WL220BWB30	ZWART	ALUMINIUM	AC 230V		5,7W	3000K	520 Lm
WL220DWB27	INOX 316	INOX 316	AC 230V		5,7W	2700K	515 Lm
WL220DWB30	INOX 316	INOX 316	AC 230V		5,7W	3000K	520 Lm
WL220ZWB27	BRONS	ALUMINIUM	AC 230V		5,7W	2700K	515 Lm
WL220ZWB30	BRONS	ALUMINIUM	AC 230V		5,7W	3000K	520 Lm
WL220CWBM27	KOPER	KOPER	AC 230V		5,7W	2700K	515 Lm



ZWART



INOX 316



BRONS



KOPER

TOEBEHOREN	KLEUR	MATERIAAL	OMSCHRIJVING	
GH220B	ZWART	ALUMINIUM	ASYMMETRISCHE CILINDER	
GH220D	INOX 316	INOX 316	ASYMMETRISCHE CILINDER	
GH220Z	BRONS	ALUMINIUM	ASYMMETRISCHE CILINDER	
GS220B	ZWART	ALUMINIUM	ANTIVERBLINDINGS CILINDER	
GS220D	INOX 316	INOX 316	ANTIVERBLINDINGS CILINDER	
GS220Z	BRONS	ALUMINIUM	ANTIVERBLINDINGS CILINDER	


Wand- of plafondmontage.

Binnen en buiten gebruik.

IP65 Stofdicht. Bescherming tegen waterstralen.

Product met hoofdisolatie, met een apparaat dat alle metalen delen die toegankelijk zijn met de beschermingsleiding verbindt.


Verticale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 90°.

 Horizontale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 330°.


330°

 Lichtbundel 40°.


40°

 CE gekeurd.


CE

 Kleurweergave-index >80.

CRI  
>80

 LED-specificaties.

LED  
L70B10  
70.000h

 Voeding inbegrepen.

Voeding

 7 jaar garantie.

7

 Driver vervangbaar door elektriciens.

Driver

 LED vervangbaar door elektriciens.

LED