


WL340

- Ronde markering inbouwmuurverlichting voor buitengebruik.
 - Versionen in edelstaal 316 voor kustgebieden.
 - Inbouwpot en 1 m H05RN-F kabel (diameter 7 mm) meegeleverd.
 - Niet-dimbare converter ingebouwd in het apparaat.
 - Waterdichte aansluitdoos afzonderlijk te bestellen.
- Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig F.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
WL339WW	GEGOTEN ROESTVRIJ STAAL	INOX 316	AC 230V	2,6W	3000K	205 Lm	50 Lm
WL340WW	GEBORSTELD MESSING	INOX 316	AC 230V	2,6W	3000K	205 Lm	50 Lm
WL340AB27	ANTIEK MESSING	ANTIEK MESSING	AC 230V	2,6W	2700K	155 Lm	49 Lm
WL340ABWW	ANTIEK MESSING	ANTIEK MESSING	AC 230V	2,6W	3000K	205 Lm	50 Lm



GEGOTEN ROESTVRIJ STAAL



GEBORSTELD MESSING



ANTIEK MESSING

TOEBEHOREN

OMSCHRIJVING

JB5 IP68 PARALLELE AANSLUITDOOS MET GEL



WC59 IP68 CONNECTOR



Inbouw Wandmontage alleen.



Alleen op de grond in inbouw monteren.



Binnen en buiten gebruik.



Stofdicht. Bescherming tegen waterstralen.



Product met hoofdisolatie, met een apparaat dat alle metalen delen die toegankelijk zijn met de beschermingsleiding verbindt.



Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (80mm)



Gatdiameter voor de inbouwdoos in te voegen (85mm).



Lichtbundel 50°.



CE gekeurd.



Kleurweergave-index >80.




LED-specificaties.




Voeding inbegrepen.



7 7 jaar garantie.



Driver vervangbaar door elektriciens.



LED vervangbaar door elektriciens.