


WL94

- Wand- of plafondarmatuur zowel voor binnen.
 - 3000K, 4000K of 6500K naar keuze via een schakelaar in het armatuur.
 - Ingebouwde niet-dimbare omvormer in het apparaat.
 - 4 Beschikbare versies : standard, met HF sensor, met noodverlichting of met HF sensor & noodverlichting.
- Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig E.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
WL9410SCS	WIT	POLYCARBONAAT	AC 230V	10W	3000-4000-6500K	1300 Lm (4000K)	1100 Lm (4000K)
WL9418SCS	WIT	POLYCARBONAAT	AC 230V	18W	3000-4000-6500K	2350 Lm (4000K)	2000 Lm (4000K)
WL9410MCS	WIT	POLYCARBONAAT	AC 230V	10W	3000-4000-6500K	1300 Lm (4000K)	1100 Lm (4000K)
WL9418MCS	WIT	POLYCARBONAAT	AC 230V	18W	3000-4000-6500K	2350 Lm (4000K)	2000 Lm (4000K)
WL9410ECS	WIT	POLYCARBONAAT	AC 230V	10W	3000-4000-6500K	1300 Lm (4000K)	1100 Lm (4000K)
WL9410CCS	WIT	POLYCARBONAAT	AC 230V	10W	3000-4000-6500K	1300 Lm (4000K)	1100 Lm (4000K)
WL9418CCS	WIT	POLYCARBONAAT	AC 230V	18W	3000-4000-6500K	2350 Lm (4000K)	2000 Lm (4000K)



Wand- of plafondmontage.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam van meer dan 1mm. Bescherming tegen waterspatten.



Bescherming tegen een impact-energie van 2 Joule.



Product waarvan die toegankelijke delen geschieden zijn van de actieve delen, door een dubbele of een versterkte isolatie.



Lichtbundel 120°.



CE gekeurd.



Kleurweergave-index >80.



Keuze van kleurtemperatuur.




LED-specificaties.




Voeding inbegrepen.



3 jaar garantie.



Driver vervangbaar door elektriciens.



LED vervangbaar door elektriciens.