


ABY 1 RD

- Spot encastré rond fixe.
 - Réflecteur basse luminance.
 - Fixation par ressorts.
 - Convertisseur dimmable déporté fourni.
 - Compatible avec variateur début et fin de phase.
- Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique F.



| CODE | COULEUR | MATIÈRE | AC | DC | LED | T° (K) | LED Lumen | System Lumen |
|-----------|-----------|-------------------|---------|--------------|------|--------|-----------|--------------|
| DO461WW05 | NOIR MAT | FONTE D'ALUMINIUM | AC 230V | DC 350mA 15V | 6,5W | 3000K | 550 Lm | 519 Lm |
| DO461WW30 | BLANC MAT | FONTE D'ALUMINIUM | AC 230V | DC 350mA 15V | 6,5W | 3000K | 550 Lm | 519 Lm |
| DO461NW05 | NOIR MAT | FONTE D'ALUMINIUM | AC 230V | DC 350mA 15V | 6,5W | 4000K | 800 Lm | 600 Lm |
| DO461NW30 | BLANC MAT | FONTE D'ALUMINIUM | AC 230V | DC 350mA 15V | 6,5W | 4000K | 800 Lm | 600 Lm |



NOIR MAT



BLANC MAT



Montage au plafond en encastré uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre les pénétrations des corps solides supérieurs à 12mm. Protection contre les chutes verticales de gouttes d'eau avec angle d'inclinaison de max. 60°.



Protection contre une énergie de choc de 1 Joule.



Produit alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif).



Diamètre de perçement pour insérer le luminaire. (68mm)



Faisceau 36°.



Homologation CE.



Indice de rendu des couleurs >80.



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



Risque photobiologique RG1



Testé à 650°.



Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.



Alimentation classe II incluse.



A connecter à une alimentation Led en courant constant de 350mA DC.





Le produit est dimmable.



5 Garantie 5 ans.

 Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com

 Driver remplaçable par un électricien.

 LED remplaçable par un électricien.