



ABY 1 RD

- Ronde vaste inbouwspot.
- Anti-verblindings reflector.
- Bevestiging met veren.
- Met externe dimbare omvormer.
- Verenigbaar met fase aansnijding of fase afsnijdingsdimmer.

Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig F.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO461WW05	MAT ZWART	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 350mA 15V	6,5W	3000K	550 Lm	519 Lm
DO461WW30	MAT WIT	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 350mA 15V	6,5W	3000K	550 Lm	519 Lm
DO461NW05	MAT ZWART	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 350mA 15V	6,5W	4000K	800 Lm	600 Lm
DO461NW30	MAT WIT	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 350mA 15V	6,5W	4000K	800 Lm	600 Lm



MAT ZWART



MAT WIT



Inbouw Plafondmontage alleen.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam > 12mm en tegen verticaal vallende waterdruppels met een inclinatie van max. 60°.



Weerstand : 1 Joule.



Product aangedreven door een laag voltage (SELV) die niet groter is dan 50V (AC RMS).



Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (68mm)



Lichtbundel 36°.



CE gekeurd.



CRI >80



LED-specificaties.



RG1.



Getest bij 650°.



De armatuur kan na de installatie niet bedekt worden, zelfs door een isolatie.



Beschermingsklasse II voeding inbegrepen.




Aan te sluiten op een constante stroom Led voeding van 350mA DC.





Het product is dimbaar.



5 5 jaar garantie.

 Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com

 Driver vervangbaar door elektriciens.

 LED vervangbaar door elektriciens.