


# ADA 1 RX

- Spot encastré rond orientable.
  - 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
  - Fixation par ressorts.
  - Convertisseur non dimmable déporté fourni.
- Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique F.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
OU49805	NOIR MAT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 250mA 36V	9W	2700-3000-4000K	1100 Lm (4000K)	775 Lm (4000K)
OU49830	BLANC MAT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 250mA 36V	9W	2700-3000-4000K	1100 Lm (4000K)	775 Lm (4000K)



NOIR MAT



BLANC MAT



Montage au plafond en encastré uniquement.



Usage intérieur et extérieur.



Etanchéité aux poussières. Protection contre les jets d'eau.



Protection contre une énergie de choc de 0,20 Joule.



Produit alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif).



Diamètre de perçement pour insérer le luminaire. (78mm)



Hauteur de faux-plafond minimum pour y inclure le luminaire. (110mm)



Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 30°.



Faisceau 38°.



Homologation CE.



Indice de rendu des couleurs >90.



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



Température de couleur à sélectionner.



UGR inférieur à 19.



Risque photobiologique RG1



Testé à 650°.



Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.



Alimentation incluse.

250  
mA


A connecter à une alimentation Led en courant constant de 250mA DC.

3

Garantie 3 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)



Driver remplaçable par un électricien.



LED remplaçable par un électricien.