


# ADA 1 RX

- Ronde richtbare inbouwspot.
- Bevestiging met veren.
- Met externe niet dimbare omvormer.

Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig F.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
OU49805	MAT ZWART	ALUMINIUM	AC 230V	DC 250mA 36V	9W	2700-3000-4000K	1100 Lm (4000K)	775 Lm (4000K)
OU49830	MAT WIT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 250mA 36V	9W	2700-3000-4000K	1100 Lm (4000K)	775 Lm (4000K)



MAT ZWART



MAT WIT



Inbouw Plafondmontage alleen.



Binnen en buiten gebruik.



Stofdicht. Bescherming tegen waterstralen.



Bescherming tegen een impact-energie van 0,20 Joule.



Product aangedreven door een laag voltage (SELV) die niet groter is dan 50V (AC RMS).



Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (78mm)



Minimale hoogte van het verlaagde plafond om de armatuur te bevestigen. (110mm)



Verticale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 30°.



Lichtbundel 38°.



CE gekeurd.



CRI >90



LED-specificaties.



Keuze van kleurtemperatuur.



UGR lager dan 19.



Fotobiologisch risico RG1



Getest bij 650°.



De armatuur kan na de installatie niet bedekt worden, zelfs door een isolatie.



Voeding inbegrepen.

250  
mA


Aan te sluiten op een constante stroom Led voeding van 250mA DC.

3


3 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)



Driver vervangbaar door elektriciens.



LED vervangbaar door elektriciens.