


# ADA 2 RX

- Ronde richtbare inbouwspot.
- 2700K, 3000K of 4000K naar keuze via een schakelaar aan de achterkant van het armatuur.
- Bevestiging met veren.
- Met externe niet dimbare omvormer.

Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig F.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
OU49905	MAT ZWART	ALUMINIUM	AC 230V	DC 500mA 36V	18W	2700-3000-4000K	2225 Lm (4000K)	1585 Lm (4000K)
OU49930	MAT WIT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 500mA 36V	18W	2700-3000-4000K	2225 Lm (4000K)	1585 Lm (4000K)



MAT ZWART



MAT WIT



Inbouw Plafondmontage alleen.



Binnen en buiten gebruik.



Stofdicht. Bescherming tegen waterstralen.



Bescherming tegen een impact-energie van 0,20 Joule.



Product aangedreven door een laag voltage (SELV) die niet groter is dan 50V (AC RMS).



Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (120mm)



Minimale hoogte van het verlaagde plafond om de armatuur te bevestigen. (145mm)



Verticale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 30°.



Lichtbundel 38°.



CE gekeurd.



CRI >90



LED-specificaties.



Keuze van kleurtemperatuur.



UGR lager dan 19.



Fotobiologisch risico RG1



Getest bij 650°.




De armatuur kan na de installatie niet bedekt worden, zelfs door een isolatie.





Voeding inbegrepen.

**500 mA** Aan te sluiten op een constante stroom Led voeding van 500mA DC.

**3** 3 jaar garantie.

 Fotometrische curve beschikbaar op de website: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)

 Driver vervangbaar door elektriciens.

 LED vervangbaar door elektriciens.