


# AL1014 RDX

- Runde Einbauleuchte, schwenkbar.
- Befestigung mit Federn.
- Doppelte automatische Anschlußbox.
- Dimmbarer Treiber inkl.
- Kompatibel mit Phasen- und Phasenabschnittsdimmer.
- Optional: dimmbarer Konverter DALI CD116, separat bestellen.
- Zubehör : Ring mit einem Bohrdurchmesser von 90 bis 120mm separat bestellen.



Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mE energieeffizient.

Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mE energieeffizient.

CODE	FARBE	MATERIAL	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen	α
DO16005	SCHWARZ MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 500mA 18V	9W	3000K	940 Lm	830 Lm	38°
DO16025	ALUMINIUM	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 500mA 18V	9W	3000K	940 Lm	830 Lm	38°
DO16030	WEISS MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 500mA 18V	9W	3000K	940 Lm	830 Lm	38°
DO16039	TITAN	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 500mA 18V	9W	3000K	940 Lm	830 Lm	38°
DO16105	SCHWARZ MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 500mA 18V	9W	4000K	990 Lm	870 Lm	38°
DO16125	ALUMINIUM	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 500mA 18V	9W	4000K	990 Lm	870 Lm	38°
DO16130	WEISSMATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 500mA 18V	9W	4000K	990 Lm	870 Lm	38°
DO30225	ALUMINIUM	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 500mA 18V	9W	3000K	940 Lm	800 Lm	60°
DO30230	WEISSMATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 500mA 18V	9W	3000K	940 Lm	800 Lm	60°
DO30238	ELOXIERTES ANTHRAZIT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 500mA 18V	9W	3000K	940 Lm	800 Lm	60°
DO30325	ALUMINIUM	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 500mA 18V	9W	4000K	1000 Lm	850 Lm	60°
DO30330	WEISSMATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 500mA 18V	9W	4000K	1000 Lm	850 Lm	60°
DO30338	ELOXIERTES ANTHRAZIT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 500mA 18V	9W	4000K	1000 Lm	850 Lm	60°



SCHWARZ MATT



ALUMINIUM



WEISS MATT



TITAN



ELOXIERTES ANTHRAZIT

ZUBEHÖR	FARBE	MATERIAL	BESCHREIBUNG	L (mm)
DO33305	SCHWARZ MATT	ALUMINIUM	ENDRING 90-120MM	178
DO33330	WEISS MATT	ALUMINIUM	ENDRING 90-120MM	178

TREIBER	Watt Max	PRI	SEC	INPUTS	OUTPUTS	Max Case T°	Max Amb. T°
CD116	3-18W	AC 230V	DC 500mA	1	1	75°C	50°C



Nur für Deckeneinbaumontage.



Nur für den Innenbereich.



Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 1mm. Schutz gegen Spritzwasser.



Widerstand : 0,23 Joule



Produkt geliefert mit einer niedrigen Spannung (SELV) die 50 V nicht überschreitet (RMS AC).



Durchmesser der Bohrung für die Leuchte. (68mm)



Mindesthöhe der Zwischendecke, um die Leuchte anzubringen. . (60mm)



Vertikale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 20°.



CE Genehmigung.



CRI>80



LED-Spezifikationen.



RG1.



Getestet bei 650°.



Das Produkt kann nach der Installation nicht abgedeckt werden, auch nicht durch eine Isolation.



Inklusive Treiber Schutzklasse II.



Verbindung zu einem Power-LED-Konstantstrom 500mA DC.




Dimmbar.




5 Jahre Garantie.



Luxeinheit auf der Website verfügbar: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)



LED von einem Elektriker austauschbar



Driver von einem Elektriker austauschbar