


# AL1014 RDX WARM

- Runde Einbauleuchte, schwenkbar.
- Befestigung mit Federn.
- Geeignet zur Abdeckung mit Rolldämmung.
- Farbtemperatur von 1800K bis 3000K je nach Dimmintensität.
- Doppelte automatische Anschlußbox.
- Inklusive dimmbarer Treiber.
- Kompatibel mit Phasen- und Phasenabschnittsdimmer.
- Zubehör : Ring mit einem Bohrdurchmesser von 90 bis 120mm separat bestellen.



Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit F energieeffizient.



CODE	FARBE	MATERIAL	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO32905	SCHWARZ MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 350mA 18V	6W	1800-3000K	530 Lm (3000K)	465 Lm (3000K)
DO32930	WEISS MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 350mA 18V	6W	1800-3000K	530 Lm (3000K)	465 Lm (3000K)



SCHWARZ MATT



WEISS MATT

ZUBEHÖR	FARBE	MATERIAL	BESCHREIBUNG	L (mm)
DO33305	SCHWARZ MATT	ALUMINIUM	ENDRING 90-120mm	178 
DO33330	WEISS MATT	ALUMINIUM	ENDRING 90-120mm	178 



Nur für Deckeneinbaumontage.



Nur für den Innenbereich.



Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 1mm. Schutz gegen Spritzwasser.



Widerstand : 0,23 Joule



Produkt geliefert mit einer niedrigen Spannung (SELV) die 50 V nicht überschreitet (RMS AC).



Durchmesser der Bohrung für die Leuchte. (68mm)



Mindesthöhe der Zwischendecke, um die Leuchte anzubringen. (55mm)



Vertikale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 20°.



Strahlwinkel 38°.



CE Genehmigung.






CRI > 90



LED-Spezifikationen.



**RG1** RG1.**650°** Getestet bei 650°. Das Produkt kann nach der Installation abgedeckt werden durch eine Isolation (Ausser geblasene Isolierung). Inklusive Treiber Schutzklasse II.**350 mA** Verbindung zu einem Power-LED-Konstantstrom 350mA DC. Von 1800 bis 3000K wechselnde Farbtemperatur je nach Dimmintensität.**5** 5 Jahre Garantie. Luxeinheit auf der Website verfügbar: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com) LED von einem Elektriker austauschbar. Driver von einem Elektriker austauschbar.