AL1014 RDX WARM





- Downlight encastré rond orientable.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé.
- Température de couleur variable de 1800K à 3000K suivant l'intensité de dimming.
- Double bornier automatique.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.
- Bague couvrant un diamètre de perçage de 90 à 120mm à commander séparément.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique F.

CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO32905	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 350mA 18V	6W	1800-3000K	530 Lm (3000K)	465 Lm (3000K)
DO32930	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 350mA 18V	6W	1800-3000K	530 Lm (3000K)	465 Lm (3000K)

NOIR MAT

BLANC MAT

ACCESSOIRES	COULEUR	MATIÈRE	DESCRIPTION	L (mm)	
DO33305	NOIR MAT	ALUMINIUM	BAGUE DE FINITION 90-120mm	178	
DO33330	BLANC MAT	ALUMINIUM	BAGUE DE FINITION 90-120mm	178	

Montage au plafond en encastré uniquement.

Usage intérieur uniquement.

IP 44 — Protection contre la pénétration des corps solides supérieurs à 1mm. Protection contre les projections d'eau.

IK 02 — Résistance : 0,23 Joule.

Produit alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif).

68 — Diamètre de percement pour insérer le luminaire. (68mm)

55mm — Hauteur de faux-plafond minimum pour y inclure le luminaire. (55mm)

20° — Orientation vertical possible du luminaire pour un maximum de 20°.

38° — Faisceau 38°.

CE — Homologation CE.

CRI >90 — IRC>90

LED L70B50 50.000h — "Durée de vie" des moteurs de lumière.

RG1 — RG1.

650° Testé à 650°.

Le produit peut être recouvert après montage par un isolant déroulé.

Alimentation classe II incluse.

350 mA A connecter à une alimentation Led en courant constant de 350mA DC.

1800 K 3000 K Température de couleur variable de 1800K à 3000K suivant l'intensité de dimming.

5 Garantie 5 ans.

Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com

LED remplaçable par un électricien.

Driver remplaçable par un électricien.