


AL1016 RX

- Ronde richtbare inbouw-downlight.
- Bevestiging met veren.
- Met externe niet dimbare omvormer.
- Optioneel : Dimbare omvormer CD125 afzonderlijk te bestellen.

Dit product bevat 54 lichtbron(nen)

Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig F.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO107WW30	MAT WIT	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 36V	26W	3000K	2350 Lm	2050 Lm
DO107NW30	MAT WIT	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 36V	26W	4000K	2450 Lm	2140 Lm

CODE	Watt Max	PRI	SEC	INPUTS	OUTPUTS	Max Case T°	Max Amb. T°
CD125	19-35W	AC 230V	DC 700mA	1	1	75°C	45°C



Inbouw Plafondmontage alleen.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam > 12mm en tegen verticaal vallende waterdruppels met een inclinatie van max. 60°.



Weerstand : 0,23 Joule.



Product aangedreven door een laag voltage (SELV) die niet groter is dan 50V (AC RMS).



Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (140mm)



Verticale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 20°.



Lichtbundel 30°.



CE gekeurd.



CRI >90



LED-specificaties.



UGR lager dan 19.



RG1.



Getest bij 650°.



De armatuur kan na de installatie niet bedekt worden, zelfs door een isolatie.



Beschermingsklasse II voeding inbegrepen.



Aan te sluiten op een constante stroom Led voeding van 700mA DC.




5 jaar garantie.




Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com





Driver vervangbaar door elektricien.



LED vervangbaar door elektricien.