


ALA1013 SX GU10 AUTO

- Richtbare vierkante inbouwspot.
- Bevestiging met veren.
- Dubbel automatisch klemmenblok.

Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig E.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	SOCKET	AC	Watt Max	LAMP
DO47605	MAT ZWART	ALUMINIUM	GU10 AUTO	AC 230V	50W	PAR16
ALA1013S25	MAT ALUMINIUM	ALUMINIUM	GU10 AUTO	AC 230V	50W	PAR16
ALA1013S30	MAT WIT	ALUMINIUM	GU10 AUTO	AC 230V	50W	PAR16



MAT ZWART



MAT ALUMINIUM



MAT WIT

LAMPEN	AC/DC	LED	T° (K)	System Lumen	LED Lumen	CRI
LED9W500DWW	AC 230V	9W	3000K	830 Lm	940 Lm	x



Inbouw Plafondmontage alleen.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam > 12mm en tegen verticaal vallende waterdruppels met een inclinatie van max. 60°.



Weerstand : 1 Joule.



Product waarvan die toegankelijke delen geschieden zijn van de actieve delen, door een dubbele of een versterkte isolatie.



Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (68mm)



Verticale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 30°.



CE gekeurd.




Getest bij 650°.



De armatuur kan na de installatie niet bedekt worden, zelfs door een isolatie.



2 jaar garantie.



Lichtbron vervangbaar door eindgebruiker.

