


ALEX RDX

RE
2020



- 4 in 1 richtbare ronde inbouwspot.
- 2700K, 3000K, 4000K of 6500K naar keuze via een schakelaar op de omvormer.
- Bevestiging met veren.
- Mag bedekt worden door isolerend materiaal (ingespoten of overdekt), inclusief omvormer.
- Dubbel automatisch klemmenblok.
- Met externe dimbare omvormer.
- Verenigbaar met fase aansnijding of fase afsnijdingsdimmer.
- Vervangende driver of spot is apart verkrijgbaar.



Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig E.

CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO53305	MAT ZWART	ALU.+COMPOSIT	AC 230V	DC 260mA 18V	6W	2700-3000-4000-6500K	700 Lm (4000K)	575 Lm (4000K)
DO53321	NIKKEL SATIJN	ALU.+COMPOSIT	AC 230V	DC 260mA 18V	6W	2700-3000-4000-6500K	700 Lm (4000K)	575 Lm (4000K)
DO53330	MAT WIT	ALU.+COMPOSIT	AC 230V	DC 260mA 18V	6W	2700-3000-4000-6500K	700 Lm (4000K)	575 Lm (4000K)



MAT ZWART



NIKKEL SATIJN



MAT WIT

TOEBEHOREN	KLEUR	MATERIAAL	OMSCHRIJVING
LP53305	MAT ZWART	ALU.+COMPOSIT	SPOT 6W 700Lm 60° IP65
LP53321	NIKKEL SATIJN	ALU.+COMPOSIT	SPOT 6W 700Lm 60° IP65
LP53330	MAT WIT	ALU.+COMPOSIT	SPOT 6W 700Lm 60° IP65
CD533			DRIVER 6W 260mA CC DIM



Inbouw Plafondmontage alleen.



Alleen voor binnengebruik.



Stofdicht. Bescherming tegen waterstralen.



Bescherming tegen een impact-energie van 2 Joule.



Product aangedreven door een laag voltage (SELV) die niet groter is dan 50V (AC RMS).



Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (68mm)



Minimale hoogte van het verlaagde plafond om de armatuur te bevestigen. (40mm)





Verticale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 25°.



Lichtbundel 60°.



CE gekeurd.



CRI >80



Keuze van kleurtemperatuur.



LED-specificaties.



Fotobiologisch risico RG1



Voldoet aan de toepasselijke thermische voorschriften. (Frankrijk)



Getest bij 850°.



De armatuur kan na de installatie bedekt worden door een isolatie (niet ingespoten).



De armatuur kan na de installatie bedekt worden door een isolatie (overdekt of ingespoten).



Beschermingsklasse II voeding inbegrepen.



Aan te sluiten op een constante stroom Led voeding van 260mA DC.




Het product is dimbaar.




5 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com



Driver vervangbaar door eindgebruiker.



Niet-vervangbare lichtbron.