**AUßENLEUCHTEN** 


## LIGHTING

## **ALMA S**

- Wandleuchte für Außenbeleuchtung.
- Up- und Downlight.
- In der Leuchte integrierter nicht dimmbarer Konverter.

Dieses Produkt enthält 2 Lichtquelle(n) mit G energieeffizient.





CODE	FARBE	MATERIAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen	α
OU387WW24	ANTHRAZIT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	6W	3000K	200 Lm	135 Lm	40° / 80°



Nur für Wandmontage. Diese Lampe beleuchtet zwei verschiedene Zonen.



Außengebrauch.



Gegen Staub geschützt. Und geschützt gegen Spritzwasser.



Widerstand: 1 Joule.



Beleuchtung mit Hauptisolierung, mit einem Gerät welches alle seine Metallteile die zugänglich sind mit dem Schutzleiter verbindet.



Strahlwinkel 40°.



Strahlwinkel 80°.



CE Genehmigung.





CRI>80

LED-Spezifikationen.
50.000h

RG0. RG0



Getest bij 650°.



Stromversorgung einbegriffen.



3 Jahre Garantie.



Luxeinheit auf der Website verfügbar: www.indigo-lighting.com



Driver von einem Elektriker austauschbar.



LED von einem Elektriker austauschbar.