ALYX T



- Projecteur pour éclairage d'accentuation.
- Adaptateur pour Track III SURFACE.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique F (24°), D (36°).

CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen	α
TR121NW30	BLANC	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	28W	4000K	3450 Lm	2624 Lm	24°
TR120NW30	BLANC	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	28W	4000K	3450 Lm	2581 Lm	36°

Montage au plafond uniquement.

Usage intérieur uniquement.

IP 20 — Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.

IK 02 — Protection contre une énergie de choc de 0,20 Joule.

Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.

90° — Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 90°.

330° — Orientation horizontal possible du luminaire pour un maximum de 330°.

Homologation CE.

CRI >80 — IRC>80

LED L70B50 50.000h — "Durée de vie" des moteurs de lumière.

RG1 — Risque photobiologique RG1

650° — Testé à 650°.

Alimentation incluse.

3 — Garantie 3 ans.

Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com

Source de lumière non remplaçable.

Driver non remplaçable.