


# ALYX T

- Projector voor accentverlichting.
- Adapter voor Track III SURFACE-rail (pagina 208).
- Niet dimbare omvormer geïntegreerd in het toestel.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen	α
TR121WW05	ZWART	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	28W	3000K	3250 Lm	2501 Lm	24°
TR121WW30	WIT	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	28W	3000K	3250 Lm	2501 Lm	24°
TR121NW05	ZWART	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	28W	4000K	3450 Lm	2624 Lm	24°
TR121NW30	WIT	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	28W	4000K	3450 Lm	2624 Lm	24°
TR120WW05	ZWART	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	28W	3000K	3250 Lm	2437 Lm	36°
TR120WW30	WIT	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	28W	3000K	3250 Lm	2437 Lm	36°
TR120NW05	ZWART	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	28W	4000K	3450 Lm	2581 Lm	36°
TR120NW30	WIT	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	28W	4000K	3450 Lm	2581 Lm	36°



ZWART



WIT



Plafondbevestiging alleen.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam &gt;12mm. Zonder bescherming tegen water.



Weerstand : 0,23 Joule.



Product met hoofdisolatie, met een apparaat dat alle metalen delen die toegankelijk zijn met de beschermingsleiding verbindt.



Verticale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 90°.



Horizontale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 330°.



CE gekeurd.



CRI &gt;80



LED-specificaties.



RG1.



Getest bij 650°.



Voeding inbegrepen.



3 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)