



# ALYX T MONO

- Projecteur pour éclairage d'accentuation.
- Adaptateur pour Track MONO MINI MAIN.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique F (24°, D (36°).




CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen	α
TR137WW05	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	28W	3000K	4600 Lm	3990 Lm	24°
TR137WW30	BLANC	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	28W	3000K	3250 Lm	2501 Lm	24°
TR137NW05	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	28W	4000K	4600 Lm	3990 Lm	24°
TR137NW30	BLANC	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	28W	4000K	4600 Lm	3990 Lm	24°
TR138WW05	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	28W	3000K	4600 Lm	4105 Lm	36°
TR138WW30	BLANC	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	28W	3000K	3250 Lm	2437 Lm	36°
TR138NW05	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	28W	4000K	4600 Lm	4035 Lm	36°
TR138NW30	BLANC	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	28W	4000K	4600 Lm	4035 Lm	36°



NOIR

BLANC



Montage au plafond uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.



Protection contre une énergie de choc de 0,20 Joule.



Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 90°.



Orientation horizontale possible du luminaire pour un maximum de 330°.



Homologation CE.



IRC>80



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



Risque photobiologique RG1



Testé à 650°.




Alimentation incluse.


**3** Garantie 3 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)



Source de lumière non remplaçable.



Driver non remplaçable.