


ALYX T MONO

- Projector voor accentverlichting.
- Adapter voor Track MONO MINI MAIN.
- Niet dimbare omvormer geïntegreerd in het toestel.

Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig C.



energiezuinig F (24°), D (36°).
energiezuinig C.

energiezuinig F (24°), D (36°).
energiezuinig C.


CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen	α
TR137WW05	ZWART	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	28W	3000K	4600 Lm	3990 Lm	24°
TR137WW30	WIT	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	28W	3000K	3250 Lm	2501 Lm	24°
TR137NW05	ZWART	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	28W	4000K	4600 Lm	3990 Lm	24°
TR137NW30	WIT	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	28W	4000K	4600 Lm	3990 Lm	24°
TR138WW05	ZWART	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	28W	3000K	4600 Lm	4105 Lm	36°
TR138WW30	WIT	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	28W	3000K	3250 Lm	2437 Lm	36°
TR138NW05	ZWART	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	28W	4000K	4600 Lm	4035 Lm	36°
TR138NW30	WIT	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	28W	4000K	4600 Lm	4035 Lm	36°




ZWART





WIT

 Plafondbevestiging alleen.

 Alleen voor binnengebruik.


 IP 20 Bescherming tegen het binnendringen van lichaam >12mm. Zonder bescherming tegen water.

 IK 02 Weerstand : 0,23 Joule.


 Product met hoofdisolatie, met een apparaat dat alle metalen delen die toegankelijk zijn met de beschermingsleiding verbindt.

 90° Verticale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 90°.

 330° Horizontale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 330°.

 CE CE gekeurd.

 CRI >80 CRI>80

 LED L70B50 50.000h LED-specificaties.

 RG1 RG1.

 650° Getest bij 650°.




Voeding inbegrepen.




3 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com



Niet-vervangbare lichtbron.



Niet-vervangbare driver.