


ARGES 1

- Scheinwerfer für Akzentbeleuchtung im Außenbereich.
- Inklusive Kabel 1.50m und Erdspieß.
- In der Leuchte integrierter nicht dimmbarer Konverter.

Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit G energieeffizient.




















CODE	FARBE	MATERIAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
OU228NW24	ANTHRAZIT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	3W	4000K	300 Lm	197 Lm


ZUBEHÖR	BESCHREIBUNG
---------	--------------

OU140CON2P	STECKVERBINDER 2 PIN IP65	
------------	---------------------------	---


OU140CON3P	STECKVERBINDER 3 PIN IP65	
------------	---------------------------	---

-  Nur für Wandmontage.
-  Nur auf den Grund montieren.
-  Außengebrauch.
-  Staubdicht. Schutz gegen Wasserstrahlen.
-  Widerstand : 0,70 Joule
-  Beleuchtung mit Hauptisolierung, mit einem Gerät welches alle seine Metallteile die zugänglich sind mit dem Schutzleiter verbindet.
-  Vertikale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 90°.
-  Horizontale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 355°.
-  Strahlwinkel 40°.
-  CE Genehmigung.
-  CRI>80
-  LED-Spezifikationen.
-  RG1.
-  Getestet bei 650°.
-  Stromversorgung einbegriffen.
-  2 Jahre Garantie.
-  Luxeinheit auf der Website verfügbar: www.indigo-lighting.com





LED von einem Elektriker austauschbar.



Driver von einem Elektriker austauschbar.