

ASPI 1 SENSOR PLUS

- Applique murale ou plafonnier.
- 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Avec détecteur HF 360° (plafond) 150° (mur), zone de détection réglable max. 12m de diamètre.
- Diffuseur en polycarbonate opalin.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique G.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
OU440NW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	30W	3000-4000K	3000 Lm (4000K)	2081 Lm (4000K)
OU440NW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	30W	3000-4000K	3000 Lm (4000K)	2081 Lm (4000K)



ANTHRACITE

BLANC MAT



Montage sur un mur ou un plafond.



Usage intérieur et extérieur.



Protection contre les poussières et contre les projections d'eau.



Protection contre une énergie de choc de 20 Joules.



Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Faisceau 110°.



Homologation CE.



Indice de rendu des couleurs >80.



Température de couleur à sélectionner.



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



Risque photobiologique RG1



Testé à 850°.



Alimentation incluse.




Avec détecteur de mouvement.




Garantie 3 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com



LED remplaçable par un électricien.



Driver remplaçable par un électricien.