

# ASPI 2 SENSOR PLUS

- Wand- of plafondarmatuur.
- 3000K of 4000K naar keuze via een schakelaar in het armatuur.
- Met 360° HF sensor (plafond) 150° (wand), regelbaar detectiebereik max. 12m diameter.
- Lichtkap in opaal polycarbonaat.
- Niet dimbare omvormer geïntegreerd in het toestel.

Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig G.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
OU441NW24	ANTRACIET	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	30W	3000-4000K	3000 Lm (4000K)	2081 Lm (4000K)
OU441NW30	MAT WIT	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	30W	3000-4000K	3000 Lm (4000K)	2081 Lm (4000K)



ANTRACIET

MAT WIT



Wand- of plafondmontage.



Binnen en buiten gebruik.



Bescherming tegen het stof en tegen de projecties van water.



Weerstand : 20 Joules.



Product met hoofdisolatie, met een apparaat dat alle metalen delen die toegankelijk zijn met de beschermingsleiding verbindt.



Lichtbundel 110°.



CE gekeurd.



CRI >80



Keuze van kleurtemperatuur.



LED-specificaties.



RG1.



Getest bij 850°.



Voeding inbegrepen.




Met sensor.




3 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)



LED vervangbaar door elektriciens.



Driver vervangbaar door elektricien.