


# AUREA 1 W

- Decoratief wandarmatuur.
- Opbouw basis met dimschakelaar en USB stekker (5VDC, 2,4A).
- 2700K, 3000K of 4000K naar keuze via een schakelaar aan de achterkant van het armatuur.
- Dimbare omvormer geïntegreerd in het toestel.

Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig G.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
WA25805	MAT ZWART	ALUMINIUM	AC 230V	7W	2700-3000-4000K	625 Lm (4000K)	500 Lm (4000K)
WA25808	MAT ZWART - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	AC 230V	7W	2700-3000-4000K	625 Lm (4000K)	500 Lm (4000K)
WA25883	MAT ZWART - ROZE	ALUMINIUM	AC 230V	7W	2700-3000-4000K	625 Lm (4000K)	500 Lm (4000K)
WA25830	MAT WIT	ALUMINIUM	AC 230V	7W	2700-3000-4000K	625 Lm (4000K)	500 Lm (4000K)
WA25849	MAT WIT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	AC 230V	7W	2700-3000-4000K	625 Lm (4000K)	500 Lm (4000K)
WA25882	MAT WIT - ROZE	ALUMINIUM	AC 230V	7W	2700-3000-4000K	625 Lm (4000K)	500 Lm (4000K)



MAT ZWART



MAT ZWART - CHAMPAGNE



MAT ZWART - ROZE



MAT WIT



MAT WIT - CHAMPAGNE



MAT WIT - ROZE



Wandmontage alleen.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam >12mm. Zonder bescherming tegen water.



Bescherming tegen een impact-energie van 0,20 Joule.



Product met hoofdisolatie, met een apparaat dat alle metalen delen die toegankelijk zijn met de beschermingsleiding verbindt.



Verticale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 90°.



Horizontale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 350°.



Lichtbundel 38°.



CE gekeurd.



CRI>90



Keuze van kleurtemperatuur.



LED-specificaties.



Fotobiologisch risico RG1



Getest bij 850°.



Voeding inbegrepen.



Met dimschakelaar.




Met USB-stekker.




5 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)



Driver vervangbaar door elektricien.



LED vervangbaar door elektricien.