


AUREA 2 C

- Richtbaar wand- of plafondarmatuur.
- 2700K, 3000K of 4000K naar keuze via een schakelaar aan de achterkant van het armatuur.
- Dimbare omvormer geïntegreerd in het toestel.
- Verenigbaar met fase aanslijdingsdimmer.

Dit product bevat 2 lichtbron(nen) energiezuinig F.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
WA25705	MAT ZWART	ALUMINIUM	AC 230V	2x6W	2700-3000-4000K	2x715 Lm (4000K)	2x550 Lm (4000K)
WA25708	MAT ZWART - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	AC 230V	2x6W	2700-3000-4000K	2x715 Lm (4000K)	2x550 Lm (4000K)
WA25783	MAT ZWART - ROZE	ALUMINIUM	AC 230V	2x6W	2700-3000-4000K	2x715 Lm (4000K)	2x550 Lm (4000K)
WA25730	MAT WIT	ALUMINIUM	AC 230V	2x6W	2700-3000-4000K	2x715 Lm (4000K)	2x550 Lm (4000K)
WA25749	MAT WIT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	AC 230V	2x6W	2700-3000-4000K	2x715 Lm (4000K)	2x550 Lm (4000K)
WA25782	MAT WIT - ROZE	ALUMINIUM	AC 230V	2x6W	2700-3000-4000K	2x715 Lm (4000K)	2x550 Lm (4000K)



Wand- of plafondmontage.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam van meer dan 1mm. Bescherming tegen waterspatten.



Bescherming tegen een impact-energie van 0,20 Joule.



Product waarvan die toegankelijke delen geschieden zijn van de actieve delen, door een dubbele of een versterkte isolatie.



Verticale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 90°.



Horizontale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 350°.



Lichtbundel 38°.



CE gekeurd.



CRI >90



Keuze van kleurtemperatuur.



LED-specificaties.



Fotobiologisch risico RG1



Getest bij 850°.



Voeding inbegrepen.




Het product is dimbaar.




5 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com



Driver vervangbaar door elektriciens.



LED vervangbaar door elektriciens.