

# BOO 1

- Dekorative Pendelleuchte für 48-V-Schiene.
- Geliefert mit einer verstellbaren Kabellänge von 2.00m.



CODE	FARBE	MATERIAL	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
<b>NICHT DIMMBAR</b>							
TR313WW05	SCHWARZ MATT	ALUMINIUM	DC 48V	8W	3000K	540 Lm	220 Lm
TR313NW05	SCHWARZ MATT	ALUMINIUM	DC 48V	8W	4000K	560 Lm	225 Lm
<b>DALI DIMMBAR</b>							
TR313WW05DA	SCHWARZ MATT	ALUMINIUM	DC 48V	6,3W	3000K	580 Lm	332 Lm
TR313NW05DA	SCHWARZ MATT	ALUMINIUM	DC 48V	6,3W	4000K	600 Lm	393 Lm



Nur für Aufhängmontage.



Nur für den Innenbereich.



Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 12mm. Ohne Schutz gegen Wasser.



Widerstand : 0,23 Joule



Produkt geliefert mit einer niedrigen Spannung (SELV) die 50 V nicht überschreitet (RMS AC).



Vertikale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 45°.



CE Genehmigung.



CRI>80



LED-Spezifikationen.



RG1.



Getestet bei 650°.



Verbindung zu einem Konstantspannungs-LED Stromversorgung 48VDC.



3 Jahre Garantie.



Luxeinheit auf der Website verfügbar: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)



SketchUp.