BOO 1 T

- Leuchte für 48-V-Schiene.
- Nicht dimmbar.



Ø100

CODE	FARBE	MATERIAL	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
TR363WW05	SCHWARZ MATT	ALUMINIUM	DC 48V	14W	3000K	1900 Lm	920 Lm
TR363NW05	SCHWARZ MATT	ALUMINIUM	DC 48V	14W	4000K	2000 Lm	935 Lm

Nur für Deckenmontage.

Nur für den Innenbereich.

IP 20 — Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 12mm. Ohne Schutz gegen Wasser.

IK 02 — Widerstand : 0,23 Joule

Produkt geliefert mit einer niedrigen Spannung (SELV) die 50 V nicht überschreitet (RMS AC).

355° — Horizontale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 355°.

CE Genehmigung.

CRI >80 — CRI>80

LED L70B50 50.000h — LED-Spezifikationen.

RG1 — RG1.

650° — Getestet bei 650°.

48V DC — Verbindung zu einem Konstantspannungs-LED Stromversorgung 48VDC.

3 Jahre Garantie.

Luxeinheit auf der Website verfügbar: www.indigo-lighting.com