


BORA RDH EVO

RE
2020

- Runde Einbauleuchte, starr, 4 in 1.
 - 2700K, 3000K, 4000K oder 6000K nach Wahl über einen Schalter auf dem Konverter.
 - Reflektor mit geringer Leuchtdichte.
 - Befestigung mit Federn.
 - Geeignet zur Abdeckung mit Roll- oder Einblasdämmung, einschließlich Treiber.
 - Doppelte automatische Anschlußbox.
 - Inklusive dimmbarer Treiber.
 - Kompatibel mit Phasenabschnittsdimmer.
 - Ersatztreiber oder Lichtquelle separat erhältlich.
- Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit E energieeffizient.



CODE	FARBE	MATERIAL	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO55305	SCHWARZ MATT	ALU.+VERBUNDSTOF	AC 230V	DC 190mA 27V	7W	2700-3000-4000-6000K	800 Lm (4000K)	565 Lm (4000K)
DO55344	SCHWARZ MATT - MESSING MATT	ALU.+VERBUNDSTOF	AC 230V	DC 190mA 27V	7W	2700-3000-4000-6000K	800 Lm (4000K)	615 Lm (4000K)
DO55317	SCHWARZ MATT - SILBER	ALU.+VERBUNDSTOF	AC 230V	DC 190mA 27V	7W	2700-3000-4000-6000K	800 Lm (4000K)	645 Lm (4000K)
DO55330	WEISS MATT	ALU.+VERBUNDSTOF	AC 230V	DC 190mA 27V	7W	2700-3000-4000-6000K	800 Lm (4000K)	665 Lm (4000K)
DO55348	WEISS MATT - MESSING MATT	ALU.+VERBUNDSTOF	AC 230V	DC 190mA 27V	7W	2700-3000-4000-6000K	800 Lm (4000K)	640 Lm (4000K)
DO55353	WEISS MATT - SILBER	ALU.+VERBUNDSTOF	AC 230V	DC 190mA 27V	7W	2700-3000-4000-6000K	800 Lm (4000K)	640 Lm (4000K)



SCHWARZ MATT



SCHWARZ MATT - MESSING MATT



SCHWARZ MATT - SILBER



WEISS MATT



WEISS MATT - MESSING MATT



WEISS MATT - SILBER

ZUBEHÖR

BESCHREIBUNG

LP551 LED-QUELLE 5,2W 800Lm 60°



CD553 DRIVER 7W 190mA CC DIM



Nur für Deckeneinbaumontage.



Nur für den Innengebrauch.



Staubdicht. Schutz gegen Wasserstrahlen.



Schutz gegen eine Stoßenergie von 2 Joule.



Produkt geliefert mit einer niedrigen Spannung (SELV) die 50 V nicht überschreitet (RMS AC).



Durchmesser der Bohrung für die Leuchte. (68mm)



Mindesthöhe der Zwischendecke, um die Leuchte anzubringen. (66mm)



Strahlwinkel 60°.





CE Genehmigung.



Farbwiedergabeindex >80.



Wahl der Farbtemperatur.



LED-Spezifikationen.



Photobiologisches Risiko RG1



Entspricht den geltenden thermischen Vorschriften (Frankreich).



Getestet bei 850°.



Das Produkt kann nach der Installation abgedeckt werden durch eine Isolation (Ausser geblasene Isolierung).



Das Produkt kann nach der Installation durch eine Isolation (auf Rolle oder geblasen) abgedeckt werden.



Inklusive Treiber Schutzklasse II.



Verbindung zu einem Power-LED-Konstantstrom 190mA DC.



Das Produkt ist dimmbar.



5 Jahre Garantie.

Luxeinheit auf der Website verfügbar: www.indigo-lighting.com

Ersatztreiber oder Lichtquelle separat erhältlich.



Driver von einem Elektriker austauschbar.



LED von einem Elektriker austauschbar.