


BORA RDX-230

RE
2020


- 4 in 1 richtbare ronde inbouwspot.
- 2700K, 3000K, 4000K of 6500K naar keuze via een schakelaar aan de achterkant van het armatuur.
- Bevestiging met veren.
- Mag bedekt worden door isolerend materiaal (ingespoten of overdekt).
- Dubbel automatisch klemmenblok.
- Werkt zonder omvormer.
- Dimbaar.
- Verenigbaar met fase afsnijdingsdimmer.



Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig E.

CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO53705	MAT ZWART	ALU.+COMPOSIET	AC 230V	5W	2700-3000-4000-6500K	660 Lm (4000K)	590 Lm (4000K)
DO53721	NIKKEL SATIJN	ALU.+COMPOSIET	AC 230V	5W	2700-3000-4000-6500K	660 Lm (4000K)	590 Lm (4000K)
DO53730	MAT WIT	ALU.+COMPOSIET	AC 230V	5W	2700-3000-4000-6500K	660 Lm (4000K)	590 Lm (4000K)



MAT ZWART



NIKKEL SATIJN



MAT WIT



Inbouw Plafondmontage alleen.



Alleen voor binnengebruik.



Stofdicht. Bescherming tegen waterstralen.



Bescherming tegen een impact-energie van 2 Joule.



Product waarvan die toegankelijke delen geschieden zijn van de actieve delen, door een dubbele of een versterkte isolatie.



Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (68mm)



Minimale hoogte van het verlaagde plafond om de armatuur te bevestigen. (50mm)



Verticale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 25°.



Lichtbundel 60°.



CE gekeurd.



CRI >80



Keuze van kleurtemperatuur.



LED-specificaties.



Fotobiologisch risico RG1



Voldoet aan de toepasselijke thermische voorschriften. (Frankrijk)



Getest bij 850°.



De armatuur kan na de installatie bedekt worden door een isolatie (niet ingespoten).





De armatuur kan na de installatie bedekt worden door een isolatie (overdekt of ingespoten).



Verlichtingstoestel voorzien met een 230V LED module.



Het product is dimbaar.



3 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com



Niet-vervangbare lichtbron.