


## BORA SD EVO

RE  
2020

- Quadratische Einbauleuchte, starr, 4 in 1.
- 2700K, 3000K, 4000K oder 6000K nach Wahl über einen Schalter auf dem Konverter.
- Befestigung mit Federn.
- Geeignet zur Abdeckung mit Roll- oder Einblasdämmung, einschließlich Treiber.
- Doppelte automatische Anschlußbox.
- Inklusive dimmbarer Treiber.
- Kompatibel mit Phasenabschnittsdimmer.
- Ersatztreiber oder Lichtquelle separat erhältlich.



Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit E energieeffizient.

CODE	FARBE	MATERIAL	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO55405	SCHWARZ MATT	ALU.+VERBUNDSTOF	AC 230V	DC 190mA 27V	7W	2700-3000-4000-6000K	800 Lm (4000K)	720 Lm (4000K)
DO55421	NICKEL SATINIERT	ALU.+VERBUNDSTOF	AC 230V	DC 190mA 27V	7W	2700-3000-4000-6000K	800 Lm (4000K)	720 Lm (4000K)
DO55430	WEISS MATT	ALU.+VERBUNDSTOF	AC 230V	DC 190mA 27V	7W	2700-3000-4000-6000K	800 Lm (4000K)	720 Lm (4000K)



SCHWARZ MATT



NICKEL SATINIERT



WEISS MATT

## ZUBEHÖR

## BESCHREIBUNG

LP551 LED-QUELLE 5,2W 800Lm 60°



CD553 DRIVER 7W 190mA CC DIM



Nur für Deckeneinbaumontage.



Nur für den Innengebrauch.



Staubdicht. Schutz gegen Wasserstrahlen.



Schutz gegen eine Stoßenergie von 2 Joule.



Produkt geliefert mit einer niedrigen Spannung (SELV) die 50 V nicht überschreitet (RMS AC).



Durchmesser der Bohrung für die Leuchte. (68mm)



Mindesthöhe der Zwischendecke, um die Leuchte anzubringen. (50mm)



Strahlwinkel 60°.



CE Genehmigung.




Farbwiedergabeindex >80.





Wahl der Farbtemperatur.



LED-Spezifikationen.

- RG1** Photobiologisches Risiko RG1
- RE 2020** Entspricht den geltenden thermischen Vorschriften (Frankreich).
- 850°** Getestet bei 850°.
-  Das Produkt kann nach der Installation abgedeckt werden durch eine Isolation (Ausser geblasene Isolierung).
-  Das Produkt kann nach der Installation durch eine Isolation (auf Rolle oder geblasen) abgedeckt werden.
-  Inklusive Treiber Schutzklasse II.
- 190 mA** Verbindung zu einem Power-LED-Konstantstrom 190mA DC.
- DIM** Das Produkt ist dimmbar.
- 5** 5 Jahre Garantie.
-  Luxeinheit auf der Website verfügbar: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)
-  Ersatztreiber oder Lichtquelle separat erhältlich.

-  Driver von einem Elektriker austauschbar.
-  LED von einem Elektriker austauschbar.