


BORA SDX

- 4 in 1 richtbare vierkante inbouwspot
- 2700K, 3000K, 4000K of 6000K naar keuze via een schakelaar op de omvormer.
- Bevestiging met veren.
- Mag bedekt worden door isolerend materiaal (ingespoten of overdekt), inclusief omvormer.
- Dubbel automatisch klemmenblok.
- Met externe dimbare omvormer.
- Verenigbaar met fase afsnijdingsdimmer.

Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig F.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO44005	MAT ZWART	ALU.+COMPOSIET	AC 230V	DC 200mA 27V	7W	2700-3000-4000-6000K	720 Lm (4000K)	600 Lm (4000K)
DO44021	NIKKEL SATIJN	ALU.+COMPOSIET	AC 230V	DC 200mA 27V	7W	2700-3000-4000-6000K	720 Lm (4000K)	600 Lm (4000K)
DO44030	MAT WIT	ALU.+COMPOSIET	AC 230V	DC 200mA 27V	7W	2700-3000-4000-6000K	720 Lm (4000K)	600 Lm (4000K)



MAT ZWART



NIKKEL SATIJN



MAT WIT



Inbouw Plafondmontage alleen.



Alleen voor binnengebruik.



Stofdicht. Bescherming tegen waterstralen.



Weerstand : 2 Joules.



Product aangedreven door een laag voltage (SELV) die niet groter is dan 50V (AC RMS).



Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (68mm)



Minimale hoogte van het verlaagde plafond om de armatuur te bevestigen. (55mm)



Verticale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 30°.



Lichtbundel 55°.



CE gekeurd.



CRI>80



Keuze van kleurtemperatuur.



LED-specificaties.



RG1.



Voldoet aan de toepasselijke thermische voorschriften. (Frankrijk)



Getest bij 650°.



De armatuur kan na de installatie bedekt worden door een isolatie (niet ingespoten).



De armatuur kan na de installatie bedekt worden door een isolatie (overdekt of ingespoten).



Beschermingsklasse II voeding inbegrepen.



Aan te sluiten op een constante stroom Led voeding van 200mA DC.




Het product is dimbaar.




3 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com



Driver vervangbaar door elektriciens.



LED vervangbaar door elektriciens.