


BRIKPRO 1

- Wandarmatuur voor buitenverlichting.
 - Opaline glazen diffuser.
 - Directe verlichting.
 - Niet dimbare omvormer geïntegreerd in het toestel.
- Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig F.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
BP12/1D/3K/A	ANTRACIET	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	7W	3000K	870 Lm	695 Lm
BP12/1D/3K/G	MAT GRIJS	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	7W	3000K	870 Lm	695 Lm
BP12/1D/3K/W	MAT WIT	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	7W	3000K	870 Lm	695 Lm
BP12/1D/3K/BR	CORTEN STAAL	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	7W	3000K	870 Lm	695 Lm



ANTRACIET



MAT GRIJS



MAT WIT



CORTEN STAAL



Wandmontage alleen.



Binnen en buiten gebruik.



Volkomen beschermd tegen het stof. Beschermd tegen de gevolgen van een tijdelijke onderdamping.



Bescherming tegen een impact-energie van 0,70 Joule.



Product met hoofdisolatie, met een apparaat dat alle metalen delen die toegankelijk zijn met de beschermingsleiding verbindt.



Lichtbundel 80°.



CE gekeurd.



CRI >90



LED-specificaties.



Fotobiologisch risico RG1




Getest bij 650°.



Voeding inbegrepen.



2 jaar garantie.

Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com

Niet-ervangbare driver.



Niet-ervangbare lichtbron.