


# BRIKPRO 2

- Wandarmatuur voor buitenverlichting.
  - Opaline glazen diffusors.
  - Directe/indirecte verlichting.
  - Niet dimbare omvormer geïntegreerd in het toestel.
- Dit product bevat 2 lichtbron(nen) energiezuinig F.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
BP12/2D/3K/A	ANTRACIET	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	2x7W	3000K	2x870 Lm	2x695 Lm
BP12/2D/3K/G	MAT GRIJS	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	2x7W	3000K	2x870 Lm	2x695 Lm
BP12/2D/3K/W	MAT WIT	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	2x7W	3000K	2x870 Lm	2x695 Lm
BP12/2D/3K/BR	CORTEN STAAL	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	2x7W	3000K	2x870 Lm	2x695 Lm



ANTRACIET



MAT GRIJS



MAT WIT



CORTEN STAAL



Wandmontage alleen. Deze lamp verlicht 2 verschillende zones.



Binnen en buiten gebruik.



Volkomen beschermd tegen het stof. Beschermd tegen de gevolgen van een tijdelijke onderdamping.



Bescherming tegen een impact-energie van 0,70 Joule.



Product met hoofdisolatie, met een apparaat dat alle metalen delen die toegankelijk zijn met de beschermingsleiding verbindt.



Lichtbundel 80°.



CE gekeurd.



CRI >90



LED-specificaties.



Fotobiologisch risico RG1



Getest bij 650°.




Voeding inbegrepen.




2 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)



Niet-ervangbare driver.



Niet-ervangbare lichtbron.