


CADIX

- Structure linéaire pour rail 48V.



CADIX		MATIÈRE	LED	T°	Flux nominal	System lumen	L (mm)
NON DIMMABLE							
TR267WW05	NEW	NOIR MAT	ALUMINIUM	11W	3000K	1325 Lm	407
TR267NW05	NEW	NOIR MAT	ALUMINIUM	11W	4000K	1440 Lm	407
TR268WW05	NEW	NOIR MAT	ALUMINIUM	18W	3000K	2305 Lm	800
TR268NW05	NEW	NOIR MAT	ALUMINIUM	18W	4000K	2495 Lm	800
DIMMABLE DALI							
TR267WW05DA		NOIR MAT	ALUMINIUM	11W	3000K	1325 Lm	407
TR267NW05DA		NOIR MAT	ALUMINIUM	11W	4000K	1440 Lm	407
TR268WW05DA		NOIR MAT	ALUMINIUM	18W	3000K	2305 Lm	800
TR268NW05DA		NOIR MAT	ALUMINIUM	18W	4000K	2495 Lm	800



Montage au plafond uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.



Résistance : 0,23 Joule.



Produit alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif).



Faisceau 110°.



Homologation CE.



IRC>80



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



RG1.



Testé à 650°.



A connecter à une alimentation Led en voltage constant de 48VDC.



Garantie 3 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com