


# CASSY 1 R-230

- Downlight encastré rond fixe 3 en 1.
- 3000K, 5700K ou 4000K au choix via un interrupteur standard, mémorise la dernière température de couleur choisie.
- Fixation par ressorts.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Non dimmable.
- Incompatible avec détecteur de mouvement ou minuterie.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique E.



| CODE    | COULEUR   | MATIÈRE   | AC      | LED | T° (K)          | LED Lumen      | System Lumen   |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----------------|----------------|----------------|
| DO27330 | BLANC MAT | COMPOSITE | AC 230V | 7W  | 3000-5700-4000K | 820 Lm (4000K) | 610 Lm (4000K) |



Montage au plafond en encastré uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre les pénétrations des corps solides supérieurs à 12mm. Protection contre les chutes verticales de gouttes d'eau avec angle d'inclinaison de max. 60°.



Protection contre une énergie de choc de 0,50 Joule.



Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Diamètre de percement pour insérer le luminaire. (120mm)



Faisceau 90°.



Homologation CE.



Température de couleur à sélectionner.



IRC>80



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



Risque photobiologique RG1



Testé à 650°.



Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.




Luminaire équipé d'un module LED en 230V.



Garantie 3 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)



Driver remplaçable par un électricien.



LED remplaçable par un électricien.